

技术资料脱密承诺书

沈阳市自然资源局：

沈阳团山寺矿泉饮品有限公司提交的《沈阳团山寺矿泉饮品有限公司（矿泉水）矿山地质环境保护与土地复垦方案》依据《中华人民共和国测绘法》、《中华人民共和国保守国家秘密法》、《中华人民共和国测绘成果管理条例》和《中华人民共和国保守国家秘密法实施办法》等有关法律法规，已进行脱密处理，如有泄密事件发生，由沈阳团山寺矿泉饮品有限公司负责。



沈阳团山寺矿泉饮品有限公司（矿泉水）
矿山地质环境保护与土地复垦方案

沈阳团山寺矿泉饮品有限公司
2019年11月

沈阳团山寺矿泉饮品有限公司（矿泉水）

矿山地质环境保护与土地复垦方案

申报单位：沈阳团山寺矿泉饮品有限公司

法人代表：郑军

总工程师：李坤

编制单位：沈阳团山寺矿泉饮品有限公司

法人代表：郑军

总工程师：李坤

项目负责人：于莉莉

编写人员：李金山

制图人员：苗树芝



矿山地质环境保护与土地复垦方案信息表

矿 山 企 业	企业名称	沈阳团山寺矿泉饮品有限公司		
	法人代表	郑军	联系电话	15940229687
	单位地址	沈阳市苏家屯区大沟乡		
	矿山名称	沈阳团山寺矿泉饮品有限公司		
	采矿许可证	<input type="checkbox"/> 新申请 <input checked="" type="checkbox"/> 持有 <input type="checkbox"/> 变更 以上情况请选择一种并打“√”		
编 制 单 位	单位名称	沈阳团山寺矿泉饮品有限公司		
	法人代表	郑军	联系电话	15940229687
	主要 编 制 人 员	姓名	职责	联系电话
		李金山	编制人员	15004081433
审查申请	我单位已按要求编制矿山地质环境保护与土地复垦方案，保证方案中所引数据的真实性，同意按国家相关保密规定对文本进行相应处理后进行公示，承诺按批准后的方案做好矿山地质环境保护与土地复垦工作。 请予以审查。  申请单位（矿山企业）盖章 联系人：郑军 联系电话：15940229687			

目 录

前言	1
一、任务的由来	1
二、编制目的	1
三、编制依据	1
四、方案适用年限	4
五、编制工作概况	4
第一章 矿山基本情况	6
一、矿山简介	6
二、矿区范围及拐点坐标	6
三、矿山开发利用方案概述	6
四、矿山开采历史与现状	7
第二章 矿区基础信息	8
一、矿区自然地理	8
二、矿区地质环境背景	9
三、矿区社会经济概况	13
四、矿区土地利用现状	13
五、矿山及周边其他人类重大工程活动	14
六、矿山及周边矿山地质环境治理与土地复垦案例分析	14
第三章 矿山地质环境影响和土地损毁评估	15
一、矿山地质环境与土地资源调查概述	15
二、矿山地质环境影响评估	15
三、矿山土地损毁预测与评估	19
四、矿山地质环境治理分区与土地复垦范围	20
第四章 矿山地质环境治理与土地复垦可行性分析	23
一、矿山地质环境治理可行性分析	23
二、矿区土地复垦可行性分析	23
第五章 矿山地质环境治理与土地复垦工程	30
一、矿山地质环境保护与土地复垦预防	30
二、矿山地质灾害治理	31
三、矿区土地复垦	31

四、含水层破坏修复.....	32
五、水土环境污染修复.....	32
六、矿山地质环境监测.....	32
第六章 矿山地质环境治理与土地复垦工作部署	34
一、总体工作部署.....	34
二、阶段实施计划.....	34
三、近期年度工作安排.....	35
第七章 经费估算与进度安排	36
一、经费估算依据.....	36
二、矿山地质环境治理工程经费估算.....	38
三、总费用汇总与年度安排.....	40
第八章 保障措施与效益分析	43
第九章 结论与建议.....	50

附表

(一) 矿山地质环境现状调查表

附件

(一) 采矿许可证复印件

(二) 开发利用方案审查意见书

(三) 编制单位承诺书

(四) 采矿权人矿山地质环境保护与土地复垦承诺书

(五) 公众参与调查问卷

(六) 土地所有权人对复垦方案的意见

(七) 关于同意过期采矿权申请延续的文件

(八) 县级自然资源管理部门意见

附 图

(一) 沈阳团山寺矿泉饮品有限公司(矿泉水)矿区土地利用现状图

(二) 沈阳团山寺矿泉饮品有限公司(矿泉水)矿山地质环境问题现状图

(三) 沈阳团山寺矿泉饮品有限公司(矿泉水)矿山地质环境问题(土地损毁)预测图

(四) 沈阳团山寺矿泉饮品有限公司(矿泉水)矿山地质环境治理(土地复垦规划)工程部署图

前言

一、任务的由来

沈阳团山寺矿泉饮品有限公司为已建矿山，依据《土地复垦条例》（中华人民共和国国务院令第 592 号）、《矿山地质环境保护规定》（中华人民共和国国土资源部令第 44 号）、《国土资源部办公厅关于做好矿山地质环境保护与土地复垦方案编报有关工作的通知》（国土资规[2016]21 号）和《转发国土资源部关于做好矿山地质环境保护与土地复垦方案审查编报有关工作的通知》（辽国土资办发〔2017〕88 号）等文件要求，沈阳团山寺矿泉饮品有限公司为保护矿山地质环境与土地资源，履行矿山地质环境恢复治理与土地复垦义务，于 **2019 年 11 月**自行进行了《沈阳团山寺矿泉饮品有限公司（矿泉水）矿山地质环境保护与土地复垦方案》的编制工作。

二、编制目的

本方案旨在保护矿山地质环境和土地资源，减少采矿活动对矿山地质环境造成的破坏，及时复垦被损毁土地；同时为矿山地质环境恢复治理与土地复垦的实施管理、监督检查及土地复垦费用征收提供依据。

三、编制依据

（一）法律法规

1. 《中华人民共和国矿山安全法》（中华人民共和国主席令第六十五号，1992 年 11 月 7 日）；
2. 《中华人民共和国矿产资源法》（中华人民共和国主席令第七十四号，1996 年 8 月 29 日）；
3. 《基本农田保护条例》（中华人民共和国国务院令第 257 号，1998 年 12 月 27 日）；
4. 《地质灾害防治条例》（中华人民共和国国务院令第 394 号，2003 年 11 月 24 日）；
5. 《中华人民共和国土地管理法》（中华人民共和国主席令第 28 号，2004 年 8 月 28 日第二次修正）；
6. 《辽宁省地质环境保护条例》（辽宁省人民代表大会常务委员会公告第 62 号，2007 年 10 月 9 日）；

- 7.《矿山地质环境保护规定》(中华人民共和国国土资源部令第 44 号, 2009 年 3 月 2 日);
- 8.《中华人民共和国水土保持法》(中华人民共和国主席令第三十九号, 2010 年 12 月 25 日修订);
- 9.《土地复垦条例》(中华人民共和国国务院令第 592 号, 2011 年 3 月);
- 10.《辽宁省青山保护条例》(辽宁省人民代表大会常务委员会公告第 55 号, 2012 年 7 月 27 日);
- 11.《土地复垦条例实施办法》(中华人民共和国国土资源部令第 56 号, 2012 年 12 月 27 日);
- 12.《中华人民共和国环境保护法》(中华人民共和国主席令第九号, 2014 年 4 月 24 日修订);
- 13.《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》(中华人民共和国主席令第 58 号, 2016 年 11 月 7 日修订);
- 14.《中华人民共和国水污染防治法》(中华人民共和国主席令第八十七号, 2017 年 6 月 27 日修订)。

（二）部委文件、地方政府规章

- 1.《中共中央、国务院关于进一步加强土地管理切实保护耕地的通知》(中发[1997]11 号);
- 2.《国务院关于深化改革严格土地管理的决定》(国发[2004]28 号);
- 3.《国土资源部关于加强地质灾害危险性评估工作的通知》(国土资发〔2004〕69 号);
- 4.《关于加强地质灾害危险性评估工作的通知》(辽国土资发〔2004〕198 号);
- 5.《关于进一步加强土地及矿产资源开发水土保持工作的通知》(水保〔2004〕165 号);
- 6.《关于加强生产建设项目土地复垦管理工作的通知》(国土资发〔2006〕225 号);
- 7.《辽宁省建设项目地质灾害危险性评估管理办法》(辽国土资发〔2007〕42 号);
- 8.国土资源部关于贯彻实施《土地复垦条例》的通知(国土资发〔2011〕50 号);

号；

- 9.《关于进一步做好土地复垦工作的通知》(辽国土资发〔2014〕30号);
- 10.《关于加强矿山地质环境恢复和综合治理的指导意见》(国土资发〔2016〕63号);
- 11.《国土资源部办公厅关于做好矿山地质环境保护与土地复垦方案编报有关工作的通知》(国土资规〔2016〕21号)；
- 12.《转发国土资源部关于做好矿山地质环境保护与土地复垦方案审查编报有关工作的通知》(辽国土资办发〔2017〕88号);
- 13.《辽宁省矿山地质环境治理恢复基金管理暂行办法》(辽自然资规〔2018〕1号)。

(三) 行业技术标准

- 1.《矿区水文地质工程地质勘探规范》(GB12719-91);
- 2.《地下水质量标准》(GB/T14848-2017);
- 3.《地下水动态监测规程》(DZ/T0133-1994);
- 4.《土壤环境质量标准》(GB15618-1995);
- 5.《灌溉与排水工程设计规范》(GB50288-1999);
- 6.《土地开发整理项目规划设计规范》(TD/T1011-2000);
- 7.《地表水环境质量标准》(GB3838-2002);
- 8.《地下水环境监测技术规范》(HJ/T164-2004);
- 9.《造林技术规程》(GB/T15776-2006);
- 10.《土地利用现状分类》(GB/T21010-2017);
- 11.《矿山地质环境保护与恢复治理方案编制规范》(DZ/T0223-2011);
- 12.《土地复垦方案编制规程第1部分：通则》(TD/T 1031.1-2011);
- 13.《土地开发整理项目预算定额标准》(财综〔2011〕128号)；
- 14.《矿山及其他工程破损山体植被恢复技术》(DB21/T2011-2012);
- 15.《土地复垦质量控制标准》(TD/T1036-2013);
- 16.《矿山及其他工程破损山体植被恢复治理验收规范》(DB21/T2230-2014);
- 17.《地质灾害危险性评估规范》(DZ/T0286-2015);
- 18.《矿山地质环境保护与土地复垦方案编制指南》(2016年12月)。

（四）相关技术资料

- 1.采矿许可证（C2100002010118120080282）；
- 2.《辽宁省沈阳市苏家屯区团山寺村饮用天然矿泉水资源储量核实报告》（辽宁核地地质调查院，2015年11月）；
- 3.《沈阳团山寺矿泉饮品有限公司（矿泉水）矿产资源开发利用方案》（辽宁环宇矿业咨询有限公司，2017年12月）；
- 4.土地利用现状图；
- 5.其他相关技术资料。

四、方案适用年限

根据《沈阳团山寺矿泉饮品有限公司（矿泉水）矿产资源开发利用方案》（辽宁环宇矿业咨询有限公司，2017年12月），矿山设计服务年限为**30**年（自2015年5月31日起）。

矿山的采矿许可证有效期自2015年2月17日至2016年2月17日，自2015年5月31日至2016年2月17日生产约0.8年，现采矿许可证已过期，正在办理采矿权延续手续，根据矿山的年度监测报告，自2017年至今未进行生产，故矿山剩余服务年限为**29.2**年。

考虑矿山地质环境恢复治理与土地复垦工程的实施，本方案设计规划治理与复垦年限为生产服务年限期满延后**1**年，最终确定本方案服务年限为**30.2**年（2019年12月至2050年3月）。当矿山企业扩大开采规模，扩大矿区范围，改变开采方式的，应重新编制矿山地质环境保护与土地复垦方案。

五、编制工作概况

1.矿山地质环境现状调查及材料收集

沈阳团山寺矿泉饮品有限公司成立了专门的项目组，项目组技术员结合该矿山的核实报告、开发利用方案、土地利用现状图等相关资料，讨论并初步确定了拟采取的治理措施和复垦目标。其后项目组技术人员进行了矿山地质环境条件和开采现状等调查工作，收集了矿山及其周边地区有关的区域地质、水文地质、开采现状等资料，经过实际测量、充分调研以及走访调查等工作后进行了综合整理和研究，最终编制完成该矿山地质环境保护与土地复垦方案。

2.前期恢复治理和土地复垦方案编制

本矿山未进行过矿山地质环境保护与恢复治理方案和土地复垦方案的编制工作，未预存过保证金和土地复垦费用。

沈阳团山寺矿泉饮品有限公司对本方案做出如下承诺：保证送审资料真实、客观，无伪造、编造、篡改等虚假内容，并对方案质量和结论负责。

第一章 矿山基本情况

一、矿山简介

矿山采矿权人：沈阳团山寺矿泉饮品有限公司；

矿山名称：沈阳团山寺矿泉饮品有限公司；

项目位置：沈阳市苏家屯区；

经济类型：有限责任公司；

开采矿种：矿泉水；

开采方式：地下；

生产规模：2.7 万 m^3/a ；

服务年限：设计服务年限为 30a，剩余服务年限为 29.2a。

二、矿区范围及拐点坐标

根据辽宁省国土资源厅颁发的采矿许可证，矿区范围由 4 个拐点圈定，矿区面积为 $0.0246km^2$ ，开采深度为 m~ m，矿区范围拐点坐标详见表 2-1。

表 1-1 矿区范围拐点坐标表

拐点 编号	1980 西安坐标系		2000 国家大地坐标系		开采深度 (m)	矿区面积 (km^2)
	X	Y	X	Y		
1						
2						
3						
4						

三、矿山开发利用方案概述

（一）矿山建设规模

矿山设计生产能力为 1.2 万 m^3/a ，为小型矿山。

（二）矿山服务年限

矿山设计服务年限为 30 年。

（三）矿泉水资源概况

根据《辽宁省沈阳市苏家屯区团山寺村饮用天然矿泉水资源储量核实报告》（辽宁核地地质调查院，2015 年 11 月）及其评审备案证明所确认的储量结果，矿泉水井可开采量为 $360m^3/d$ 。

（四）采矿方法

矿泉水井深 60m，井口直径为 400.0mm，设计采用地下机械抽水开采方式，

管道运输开拓。

四、矿山开采历史与现状

（一）矿山开采历史与现状

该矿山始建于 1992 年，企业类型为有限责任公司，采矿许可证号为 C2100002010118120080282，有效期为 2015 年 2 月 17 日至 2016 年 2 月 17 日，开采矿种为矿泉水，开采方式为机械抽出式，属地下开采，生产规模为 2.7 万 m³/a。现矿山正在办理采矿权延续手续，同时将生产规模拟调整为 1.2 万 m³/a。

该矿泉水已生产了多年，在现状条件下已形成完善的生产、办公系统，主要破坏单元为水厂和井房，利用村路向外界运输。根据矿山年度监测报告，2017 年至今一直未进行生产。

（二）相邻矿山分布与开采情况

本矿山周边 500m 范围内无其他矿山企业。

第二章 矿区基础信息

沈阳团山寺矿泉饮品有限公司位于辽宁省沈阳市苏家屯区 境内，行政区划隶属于沈阳市苏家屯区 管辖。

矿区中心地理坐标为：

东经 ， 北纬 。

矿区位于沈阳市南约 30km 处。通往该矿泉水厂的交通较发达，东有沈丹铁路、公路，西有长大铁路、沈大高速公路，且东西之间有数条公路相连，发达的交通为矿泉水厂与外界往来提供了非常便利的条件。交通位置详见图 2-1。

图 2-1 交通位置示意图

一、矿区自然地理

(一) 气象

矿区所在地属于温带半湿润季风型气候，冬季寒冷干燥，夏季炎热多雨。根据多年气象要素分析，最高气温 35℃，最低气温-31℃，年平均气温 12.7℃；年平均降雨量 755.4mm，年平均蒸发量 1333.7mm，降雨多集中于 7 月～8 月，占全年降水量的 50% 以上；10 月下旬出现初霜，多年平均无霜期 180 天；4 月中旬解冻，冻土深度 1.5m。

（二）水文

矿区位于浑河流域。浑河发源于清原县滚马岭，流经抚顺、沈阳等市县，与太子河相汇于三岔河，而后经营口入海，总流域面积为 11480km^2 ，河长 415km。

（三）地形地貌

矿区所处地貌单元为山前倾斜平原，属堆积成因类型，是经洪水作用堆积形成的山前坡洪积扇裙，总观之表面波状起伏，微向南西倾，南北段略高中间低，局部发育有树枝状冲沟，宽 $15\text{m} \sim 40\text{m}$ 。

综上所述，评估区地貌类型简单，地形条件简单。

（四）植被

矿区及周边主要为旱地，旱地主要种植玉米。

（五）土壤

评估区内土壤类型为棕壤性土，土壤有效氮肥力水平较高，全区平均含量约为 $100\text{mg}\cdot\text{kg}^{-1}$ ；土壤有效磷含量递增，平均含量约 $10\text{mg}\cdot\text{kg}^{-1}$ ；土壤有效钾平均含量月为 $80\text{mg}\cdot\text{kg}^{-1}$ 。

二、矿区地质环境背景

（一）地层岩性

矿区地层比较简单，出露地层仅为上更新统坡洪积，主要岩性为黄褐色的黄土状粉质粘土，底部可见有砂砾石，厚度可达 33m。

综上所述，评估区地层岩性简单。

（二）地质构造

1. 地质构造

本区所在大地构造位置处于中朝准地台（I）胶辽台隆（ I_1 ）太子河-浑江台陷（ I_1^2 ）辽阳-本溪凹陷（ I_1^{2-1} ）的西北部。

矿区内发育胡古一团山断裂，胡古一团山断裂是近东西向的，位于胡古家子至团山寺村的南侧。该断裂为第四系粘性土所掩埋，根据以往钻孔揭露，于 30m~60m 处见到钓鱼台组石英岩断裂破碎带，其倾向为北北西，倾角显示不清，其断层角砾直径多为 3cm~5cm，属张扭性充水断裂。该区地表冲沟的走向显示

了该断裂的发育方向。该断裂带为本区矿泉水的形成提供了良好的赋存空间和运移通道。

2. 地震等级

根据《中国地震动参数区划图》(GB 18306-2015), 该区地震动峰值加速度为 0.10g, 地震动反应谱特征周期 (Tg) 0.35s, 地震裂度分区为Ⅶ度。

综上所述, 评估区地质构造中等。

(三) 水文地质

矿区地下水类型主要为松散岩类孔隙水和构造裂隙水, 分述如下:

1. 松散岩类孔隙水

广泛分布在评估区内, 含水层由上更新统的含砾粉质粘土、透镜状的砾石组成, 含水层厚度 1m~10m, 水位埋深 1m~3m, 水力性质多为潜水, 局部具微承压性。据调查, 松散岩类孔隙水单井涌水量小于 100t/d, 富水性弱, 主要接受大气降水补给, 还有东部基岩的侧向径流补给和下伏构造裂隙水的顶托补给。地下水化学类型为重碳酸氯化物钙镁型, 矿化度小于 0.5g/L。此类型水主要为村民生活饮用及灌溉。

2. 构造裂隙水

主要赋存于近东西向的胡古一团山张扭性断裂带中, 为第四系地层所掩埋。根据以往的钻孔揭露, 厚度 6.7m, 受断裂构造影响岩层破碎, 倾向北北西, 地下水呈脉状赋存于桥头组石英岩断裂破碎带中。据抽水试验结果, 含水层单井涌水量为 360t/d, 富水性中等, 主要接受深循环水的补给, 动态稳定, 水质良好, 其排泄形式以侧向径流和开采为主。经水质检测结果表明, 该水属于偏硅酸型优质矿泉水, 地下水化学类型为重碳酸钙镁型, 矿化度小于 0.5g/L。

综上所述, 评估区水文地质条件中等。

(四) 工程地质

矿泉井位于山前倾斜平原, 第四系地层厚度 33m, 主要由黄褐色粉质粘土和砂砾石组成, 在该井处上伏粉质粘土厚度可达 30m, 具有良好防渗作用。36.3m~43m 为上元古界青白口系钓鱼台组石英岩, 岩层破碎, 节理裂隙发育, 破碎带厚度 6.7m。

综上所述, 评估区工程地质条件中等。

(五) 矿泉水赋存特征

1. 矿泉水出露赋存条件

该矿泉井成井于 1992 年, 为机械钻进形成, 井深 60m, 井口直径为 400.0mm, 采用潜水泵抽取的方式开采地下水, 矿泉井具体参数见表 2-1, 矿泉井井身结构详见图 2-2。

表 2-1 矿泉井相关参数表

井口坐标		井口标高 (m)	静止水位 标高(m)	水位埋深 (m)	井口直径 (m)
X	Y				
4599716.475	41538361.360	+50m	+47m	3m	0.4m
地层 时代	层 厚 度 (m)	层 厚 度 (m)	井结构及地层柱状 比例尺 1: 200	地层岩性描述	
Q_3	30.0	30.0	400mm 静水位 +47m	黄褐色的黄土状亚粘土, 具颗粒, 较致密。	
	33.0	3.0		浅棕黄色砂砾岩, 结构松散。	
Zq	36.3	3.3		灰褐色石英岩, 结构致密, 裂隙不甚发育。	
	43.0	6.7	200mm 230m	灰褐色石英岩, 岩性破碎, 裂隙发育。	
Qmn	47.0	4.0		页岩夹砂岩, 结构致密, 裂隙不发育。	
Qnd	50.0	3.0		石英岩、石英砂岩, 结构致密, 裂隙不发育。	
Ard	60.0	10.0		片麻岩、变粒岩, 结构致密, 裂隙不发育。	

图 2-2 矿泉井柱状图

评价矿泉水赋存于上更新统掩埋下的青白口系钓鱼台组石英岩内，所处部位位于胡古-团山张扭性断裂带中，断裂带岩层破碎，节理裂隙发育，破碎带厚度 6.7m，为地下水富集，运移提供了良好的空间和通道。

2. 矿泉水的水质特征

根据 2015 年核工业东北分析测试中心和沈阳食品检验所水质出具的检测报告，现将物理性质与感官性状指标、界限指标、限量指标、污染物指标、微生物指标叙述如下：

（1）物理性质与感官性状指标

本次矿泉水的水质检测报告物理性质与感官性状指标：无异嗅，无异味，无其他异物，色度为 0.00，浑浊度为 0.00。

（2）界限指标

本次矿泉水的水质检测报告界限指标：偏硅酸含量 30.81mg/L，锶含量 0.24mg/L，锂含量 0.0071mg/L，锌含量 0.0002mg/L，硒含量 0.0061mg/L，碘化物含量 0.0000mg/L，游离二氧化碳含量 4.40 mg/L，溶解性总固体 182mg/L。

（3）限量指标评价

本矿泉水的水质检测报告限量指标：砷含量 0.0010mg/L，钡含量 0.0445mg/L，铬含量 0.0001mg/L，铅含量 0.0007mg/L，汞含量 0.0001mg/L，锰含量 0.0020mg/L，镍含量 0.0060mg/L，银含量 0.0001mg/L，硒含量 0.0061mg/L，铜含量 0.0008mg/L，镉含量 0.0002mg/L，硝酸盐含量 2.1mg/L，硼酸盐含量 0.0003 mg/L，溴酸盐含量 0.0000 mg/L，氟化物含量为 0.19mg/L，耗氧量 2.23mg/L，放射性²²⁶Ra 为 0.011Bq/L，锑含量未检出。

（4）污染物指标评价

本次矿泉水的水质检测报告污染物指标：挥发酚含量 0.0000mg/L，氰化物含量为 0.0000mg/L，放射性 β 为 0.076Bq/L，亚硝酸盐 0.0000mg/L，矿物油、阴离子合成洗涤剂含量未检出。

（5）微生物指标评价

本次矿泉水的水质检测报告微生物指标情况为：大肠菌群、粪链球菌、产气荚膜梭菌、铜绿假单胞菌均为 0。

综上，该矿泉水的水质良好，偏硅酸的含量达到了《饮用天然矿泉水》（GB8537-2008）命名指标的界限要求，故命名为偏硅酸型饮用天然矿泉水。

3. 抽水试验成果

根据 2015 年 11 月辽宁核地地质调查院编制的《辽宁省沈阳市苏家屯区团山寺村饮用天然矿泉水资源储量核实报告》，2015 年 5 月 23、24 日对矿泉井进行了 1 次降深的稳定流抽水试验，抽水量为 $360\text{m}^3/\text{d}$ 。抽水水泵为潜水泵，水位测量采用电测水位计，流量采用堰箱测量。试验历时 32 小时，水位稳定时间 24 小时。抽水前静水位标高+47m，稳定动水位标高+44m，之后每小时测量水位未发生变化。停止抽水后 4 小时观测回水水位，水位恢复至+46.99m。

表 2-2 抽水试验成果表

静水位 标高	稳定水 位标高	恢复水 位标高	水位降深	井半径	出水量 Q		渗透系数	影响半径
m	m	m	S (m)	r (m)	m^3/h	m^3/d	$k(\text{m}/\text{d})$	$R(\text{m})$
+47	+44	+46.99	3	0.11	15	360	20.2486	134.9953

4. 矿泉水井可开采资源量

根据 2015 年 11 月辽宁核地地质调查院编制的《辽宁省沈阳市苏家屯区团山寺村饮用天然矿泉水资源储量核实报告》，抽水稳定时间为 24 小时，稳定水位降深 3m，稳定出水量为 $360\text{m}^3/\text{d}$ ，且抽水时对周边民井的水位没有影响。从抽水试验出水量的保证程度分析，取降深为 3m 时的稳定出水量为 $360\text{m}^3/\text{d}$ 定为本矿山可开采资源量。

三、矿区社会经济概况

项目所在地为沈阳市苏家屯区大沟乡。

全乡现有人口总数约 13 万人，所辖 16 个行政村，经合并现有村党支部、村委会 9 个。东部为半山区，西部为平原，区域总面积 63 平方公里，耕地约 5.1 万亩，其中旱田约 5 万亩，水田约 0.1 万亩，粮经比例在 5:5 左右，是以种植业和林果业为主、矿泉水资源丰富的农业型乡镇。

四、矿区土地利用现状

矿区面积为 2.46hm^2 。根据辽宁省第二次土地调查的土地利用现状图，土地权属于 集体所有。评估区内土地权属清楚，土地权属无争议。土地利用现状详见表 2-3。

表 2-3

矿区内土地利用现状

单位:hm²

一级类	二级类	面积	百分比 (%)
耕地 (01)	旱地 (0103)	1.8521	75.29
水域及水利设施用地 (11)	河流水面 (1104)	0.0314	1.28
城镇村及工矿用地 (20)	村庄 (203)	0.5765	23.43
合计		2.46	100

说明: 本次地类编码按照《土地利用现状分类》(GB/T21010-2017) 的进行统计。

五、矿山及周边其他人类重大工程活动

在现状条件下, 矿山已形成完善的生产、生活系统, 破坏土地面积 1.3836hm², 对地质环境的影响程度较轻。矿山周边无其他矿业活动, 周边主要为旱地, 主要的人类活动为农业。

综上, 矿区及周边人类工程活动一般。

六、矿山及周边矿山地质环境治理与土地复垦案例分析

矿山周边无其他企业, 无成熟的矿山地质环境治理与土地复垦案例分析。

根据周边土地类型分布情况来看, 分布大面积的旱地, 旱地主要种植玉米。

第三章 矿山地质环境影响和土地损毁评估

一、矿山地质环境与土地资源调查概述

2019年11月9日我矿山组织专业技术人员3人针对矿山地质环境与土地资源进行了实地踏勘、矿山地质环境调查、土地现状调查和公众参与调查等工作，2019年11月开始对收集到的相关资料和现场调查内容进行了综合整理，收集到的资料及调查工作量见表3-1。

表3-1 收集资料及调查工作量一览表

序号	资料名称	完成单位	工作量	日期
1	《辽宁省沈阳市苏家屯区团山寺村饮用天然矿泉水资源储量核实报告》	辽宁核地地质调查院	—	2015.11
2	《沈阳团山寺矿泉饮品有限公司（矿泉水）矿产资源开发利用方案》	辽宁环宇矿业咨询有限公司	—	2017.12
3	土地利用现状图	沈阳市自然资源局苏家屯分局	—	2019.11
4	公众参与调查问卷	沈阳团山寺矿泉饮品有限公司	5份	2019.11
5	项目区照片	沈阳团山寺矿泉饮品有限公司	11张	2019.11

二、矿山地质环境影响评估

（一）评估范围和评估级别

1.评估范围

根据辽宁省国土资源厅颁发的采矿许可证以及开发利用方案设计，确定现状评估范围与预测评估范围一致，评估范围为矿区范围及矿区外的影响面积，面积为 **3.8396hm²**，矿区面积为 **2.46hm²**，矿区外的影响面积为水厂，面积 **1.3796hm²**。

2.评估级别的确定

根据《矿山地质环境保护与恢复治理方案编制规范》(DZ/T0223-2011)，矿山地质环境影响评估级别应根据评估区重要程度、矿山生产建设规模、矿山地质环境条件复杂程度综合确定。

（1）评估区重要程度分级

评估区内及周边人口在 **200~500** 人，无重要交通要道和建筑设施，无重要

水源地，无自然保护区和旅游景点。矿山开采破坏土地利用类型为旱地、村庄和建制镇。根据《矿山地质环境保护与恢复治理方案编制规范》（DZ/T0223-2011）附录 B 中评估区重要程度分级表（表 B.1）可确定该评估区重要程度分级为**重要区**。

（2）矿山地质环境条件复杂程度分级

矿区地貌类型简单，地形条件简单；矿区地层岩性条件简单，地质构造条件中等；水文地质条件中等；工程地质条件中等；矿区人类工程活动一般。依据 DZ/T0223—2011 地下开采矿山地质环境条件复杂程度分级表（表 C.1）可确定该矿山地质环境条件复杂程度为**中等**。

（3）矿山生产建设规模

矿山设计生产规模为 **1.2** 万 m^3/a ，开采方式为**地下开采**，根据《矿山地质环境保护与恢复治理方案编制规范》（DZ/T0223-2011）附录 D 中矿山生产建设规模分类一览表（表 D.1）可确定该矿山生产建设规模分类为**小型**。

（4）矿山地质环境影响评估级别的确定

评估区重要程度为**重要区**，地质环境条件复杂程度为**中等**，矿山生产建设规模为**小型**。依据《矿山地质环境保护与恢复治理方案编制规范》（DZ/T0223-2011）附录 A 中矿山地质环境影响评估分级表（表 A.1），可确定评估区矿山地质环境影响评估级别为**一级**。

（二）矿山地质灾害现状分析与预测

1. 矿山地质灾害现状分析

根据现场调查，评估区内现状未发现由矿泉水建设而引发的崩塌、滑坡、泥石流、地面沉降、地面塌陷及地裂缝等地质灾害。

综上所述，现状条件下地质灾害不发育，地质灾害危险性小，对矿山地质环境影响程度较轻。

2. 矿山地质灾害预测

根据现场调查及开发利用方案的采矿设计，该矿山地质灾害不发育，地质灾害危险性小，对矿山地质环境影响程度较轻。

（2）矿山建设适宜性评价

该矿山地质灾害不发育，地质灾害危险性小，对矿山地质环境影响程度较轻。

矿山建设适宜性为适宜矿山建设。

（三）矿区含水层破坏现状分析与预测

1.矿区含水层破坏现状分析

根据抽水试验，现状矿泉水井静止水位标高+47m，水位埋深 3m，当水位降深 3m 时，水位稳定在 44m，单井出水量为 $360\text{m}^3/\text{d}$ ，因此，矿泉水开采有充沛的补给来源作保证，目前尚有足够的储量可供开采。根据对周边民井和地表水系的调查，本矿泉水井未对周边主要的含水层造成影响较小，未造成地表水体漏失。

综上所述，现状条件下采矿活动对含水层影响程度较轻。

2.矿区含水层破坏预测

现状条件下，矿山开采对含水层影响较轻。矿山未来开采量与现状相同，故矿山未来开采对周边主要的含水层造成下降的可能性小，对地表水体造成漏失的可能性小。

综上所述，矿山未来开采对含水层影响程度较轻。

（四）矿区地形地貌景观破坏（地质遗迹、人文景观）现状分析与预测

1.矿区地形地貌景观破坏（地质遗迹、人文景观）现状分析

矿山主要破坏单元为水厂和井房，以上建筑和设施对原有的地形地貌改变较小，对地表植被破坏较轻。

综上所述，现状条件下水厂和井房对地形地貌景观影响较轻。



图 3-1 水厂



图 3-2 井房

2. 矿区地形地貌景观（地质遗迹、人文景观）破坏预测

根据开发利用方案设计，未来开采在矿区内无其它新建厂区建设。对地貌景观的影响破坏仍为现有水厂和井房的建筑和设施。

综上所述，未来水厂和井房对地形地貌景观影响较轻。

（五）矿区水土环境污染现状分析与预测

1. 矿区水土环境污染现状分析

本矿山开采矿种为矿泉水，不产生的固体废弃物，废水设有专门的废水排放管道，可以满足废水排放高峰要求，其建造方式不会对矿泉水和周边水体造成污染。现状条件下未对水土环境产生污染。

综上分析，故矿山对周边水土环境污染程度较轻。

2. 矿区水土环境污染预测

矿山未来开采工艺与现状的相同，类比于现状矿山对周边水土环境污染程度进行分析，矿山未来继续开采对周边水土环境污染程度较轻。

（六）矿山地质环境影响评估小结

1. 现状评估小结

现状条件下地质灾害弱发育，地质灾害危险性小，对矿山地质环境影响程度较轻；矿山开采对含水层影响程度较轻；水厂和井房对原有地形改变较小，对地表植被破坏较轻，对地形地貌影响程度较轻；矿山开采不产生固体废弃物，废水不外排，对水土污染程度程度较轻。

根据现状评估结果，将整个评估区确定为影响较轻区。

2. 预测评估小结

预测矿山建设地质灾害不发育，地质灾害危险性小，对矿山地质环境影响程度较轻，矿山建设适宜性为适宜矿山建设；预测矿山未来开采对含水层影响程度较轻；预测水厂和井房对地形地貌景观影响程度较轻；矿山继续开采对水土污染程度程度较轻。

根据预测评估结果，将整个评估区确定为影响较轻区。

三、矿山土地损毁预测与评估

（一）已损毁各类土地现状

现状条件下，采矿活动对土地资源造成损毁的单元为水厂和井房，损毁土

地资源方式为压占、挖损，土地利用现状类型为旱地、村庄和建制镇，面积为 1.3836hm^2 。

1.水厂

水厂损毁土地资源方式为压占，土地利用现状类型为村庄和建制镇，面积为 1.3796hm^2 ，位于矿区之外，其中村庄面积 0.5515hm^2 ，建制镇面积 0.8281hm^2 。

2.井房

井房损毁土地资源方式为压占和挖损，土地利用现状类型为旱地，面积为 0.0040hm^2 ，位于矿区之内。

（二）拟损毁土地预测与评估

矿泉水开采生产其相关的配套设施已经形成，开发方案未设计新的地面建筑设施，未来矿泉水开采不会对土地资源产生新的影响和破坏。

综上所述，矿山开采损毁土地资源总面积为 1.3836hm^2 ，损毁土地利用类型为旱地、村庄和建制镇。

表 3-2 矿山总的土地资源损毁统计表 单位： hm^2

损毁单元	损毁方式	土地利用类型			小计
		旱地	村庄	建制镇	
水厂	压占	—	0.5515	0.8281	1.3796
井房	压占、挖损	0.0040	—	—	0.0040
合计		0.0040	0.5515	0.8281	1.3836

四、矿山地质环境治理分区与土地复垦范围

（一）矿山地质环境保护与恢复治理分区

1.分区原则及方法

（1）分区原则

- ①坚持“以人为本”的原则；
- ②坚持“预防为主、防治结合”的原则；
- ③统筹规划、合理布局、突出重点的原则；
- ④依据评估结果，采取就上分区的原则；
- ⑤严格按照编制规范分区表为原则。

（2）分区方法

根据矿山地质环境现状评估、预测评估结果，在充分考虑矿山地质环境问

题对人居环境、工农业生产、区域经济发展影响的前提下，结合矿山开采对生态环境、资源和工程设施的破坏影响程度、地质灾害危险性大小、危害对象等进行矿山地质环境保护与恢复治理分区。

根据分区原则，结合矿山地质环境现状评估和预测评估结果和《矿山地质环境保护与恢复治理方案编制规范》(DZ/T0223-2011)附表 F.1，将整个评估区划分为一般防治区。

2.分区评述

现状条件下地质灾害弱发育，地质灾害危险性小，对矿山地质环境影响程度较轻；矿山开采对含水层影响程度较轻；水厂和井房对原有地形改变较小，对地表植被破坏较轻，对地形地貌影响程度较轻；矿山开采不产生固体废弃物，废水不外排，对水土污染程度程度较轻。

预测矿山建设地质灾害不发育，地质灾害危险性小，对矿山地质环境影响程度较轻，矿山建设适宜性为适宜矿山建设；预测矿山未来开采对含水层影响程度较轻；预测水厂和井房对地形地貌景观影响程度较轻；矿山继续开采对水土污染程度程度较轻。

一般防治区在开采过程中应尽量减少对土地资源及植被的破坏，加强地质灾害巡视工作，确保矿山文明、安全生产。

(二) 土地复垦区与复垦责任范围

1.复垦区的确定

根据土地损毁分析与预测结果可知，确定复垦区为水厂和井房压占、挖损损毁土地。复垦区面积为 **1.3836hm²**。

2.复垦责任范围的确定

本次将复垦区内各损毁单元全部计入复垦责任范围内，复垦区面积即为复垦责任范围，面积为 **1.3836hm²**。复垦责任范围与复垦区的拐点坐标也相同。

各损毁单元即为复垦单元，复垦单元均为不规则图形，为方便描述，将复垦责任范围近似为多边形。

(三) 土地利用类型与权属

1.土地利用类型

矿山开采共损毁土地资源面积为 **1.3836hm²**，损毁土地利用类型为旱地、村

庄和建制镇。

2.土地权属

根据现场调查和土地利用现状图, 复垦区内土地权属为
集体经济组织所有。其中复垦区土地权属情况见表 3-3。

表 3-3 复垦区土地权属情况表 单位: hm^2

地类 权属	旱地	村庄	建制镇	合计
	0.0040	0.5515	0.8281	1.3836

第四章 矿山地质环境治理与土地复垦可行性分析

一、矿山地质环境治理可行性分析

（一）技术可行性分析

针对采矿活动可能引发的地质环境问题以及土地资源损毁情况，方案设计将井房拆除、井口充填浆砌、场地翻松平整、撒播草籽和地下水环境监测等措施以预防和减轻矿山地质环境问题以及地形地貌景观破坏情况。方案所应用的以上治理技术措施已经过多年的试验，其技术成熟，经济实用，效果显注。已广泛应用于矿山地质环境治理工程。因此治理工程的实施在技术上有保证的。

（二）经济可行性分析

矿山地质环境恢复治理要坚持“预防为主，防治结合”、依靠科技进步，发展循环经济，建设绿色矿山，正确处理矿山开发引起的矿山地质环境问题。在治理工程过程中先首选矿山企业自有的设备和工程材料节约成本。为保证矿山地质环境恢复治理工程资金来源，依据《辽宁省矿山地质环境治理恢复基金管理暂行办法》（辽自然资规[2018]1号）规定，实行矿山地质环境治理恢复基金制度。根据“谁开发，谁治理”的原则，矿山应分阶段安排治理资金的预算支出，进行治理。

（三）生态环境协调性分析

通过矿山地质环境治理与土地复垦工程的实施，能有效遏制矿区及周边环境的恶化，改善矿区的生态环境。矿山地质灾害、土地损毁、水土流失得到有效预防和控制；空气质量将得到大幅度的改善；植被恢复，不仅提高了植被覆盖率，还起到很好的涵养水源、保持水土、调节气候和净化大气的作用，增强了抗御自然灾害的能力，提高了生态环境质量和人居环境质量，并与周围景观相适宜。

二、矿区土地复垦可行性分析

（一）复垦区土地利用现状

复垦区土地利用现状见表 4-1。

表 4-1

复垦区土地利用现状表

单位: hm²

一级地类		二级地类		面积
编号	名称	编号	名称	
01	耕地	013	旱地	0.0040
20	城镇村及工矿用地	202	建制镇	0.8281
		203	村庄	0.5515
合计				1.3836

(二) 土地复垦适宜性评价

1. 评价原则

(1) 符合土地利用总体规划，并与其它规划相协调

以沈阳市土地利用规划为主要参考，适宜性评价过程充分考虑土地利用规划内容，评价结果与苏家屯地区规划及土地规划相协调。

(2) 因地制宜原则

土地的利用受周围环境条件制约，一种利用方式，必须有与之相适应的配套设施和环境特征相适应。根据被损毁前后土地拥有的基础设施，特别是损毁现状，扬长避短，发挥优势，确定合理的利用方向。复垦后的土地，根据适宜性，宜农则农，宜建则建。

(3) 土地复垦耕地优先和综合效益最佳原则

对矿山损毁土地进行适宜性评价，将耕地作为优先复垦单元，在经济合理的前提下，实现综合效益最佳。

(4) 主导性限制因素与综合平衡原则

复垦土地在再利用过程中，限制因素很多，如积水、坡度、排灌条件、裂缝、土壤质地等。其中对土地利用起主导作用的因素为主导因素。在众多的因素中，以主导因素为限制因素，综合平衡各因素关系。

(5) 复垦后土地可持续利用原则

从土地利用历史过程看，土地复垦必须着眼于可持续发展原则，应保证所选土地利用方向具有持续生产能力、防止掠夺式利用农业资源或二次污染等问题。

(6) 经济可行、技术合理性原则

对矿山废弃地，在充分考虑国家和企业承受能力的基础上，应以最小的复

垦投入从待复垦土地中获取最佳的效益。在综合分析研究土壤、气候、生物等多种自然因素和经济条件、种植方式等社会因素的基础上，考虑被损毁的土地类型和程度，进而确定待复垦土地科学的复垦利用方向。

（7）社会因素和经济因素相结合原则

充分征求当地村民对损毁土地的复垦意见，尽量满足村民意愿，实现社会效益和经济效益相统一。

2.评价依据

土地复垦适宜性评价在详细调研项目区土地损毁前的利用状况、生产力水平和损毁后土地的自然条件基础上，参考土地损毁预测和程度分析的结果，依据国家和地方的规划和行业标准，采取切实可行的办法，改善被损毁土地的质量、生态环境，确定复垦利用方向。土地复垦适宜性评价主要依据包括：

（1）土地利用的相关法律法规和规划

包括《中华人民共和国土地管理法》、《土地复垦条例》和复垦区土地利用总体规划及其他相关规划等。

（2）土地复垦的相关规程和标准

包括《土地复垦质量控制标准》（TD/T106-2013）、《土地开发整理规划编制规程》（TD/T1011-2000）、《耕地后备资源调查与评价技术规程》（TD/T1007-2003）、《辽宁省土地开发整理工程建设标准》和《辽宁省土地管理条例》等。

（3）其他

包括项目区及复垦责任范围内自然社会经济状况、土地损毁分析结果、土地损毁前后的土地利用状况、公众参与意见以及周边同类项目的类比分析等。

3.待复垦土地复垦适宜性评价单元的划分

根据矿山建设工程、开采工艺流程以及对土地的损毁现状和拟损毁土地预测结果，本项目评价单元划分为水厂、井房2个评价单元。

表 4-2 待复垦土地适宜性评价单元划分 单位：hm²

单元名称	损毁土地类型	损毁土地方式	待复垦土地面积	评价单元面积
水厂	村庄	压占	0.5515	0.5515
	建制镇	压占	0.8281	0.8281
井房	旱地	压占、挖损	0.0040	0.0040
合计	—		1.3836	1.3836

4.待复垦土地适宜性各评价单元特征

根据已损毁土地和拟损毁土地特征确定项目区待复垦土地评价单元土地特征见表 4-3。

表 4-3 待复垦土地评价单元土地特征

评价指标 单元名称	地形坡度 (°)	地表物质组成	有效土层厚度 (m)	水文与 排水条件	周边土地利用现状
水厂	1	壤土	大于 2	好	村庄、建制镇、旱地
井房	1	壤土	大于 2	好	旱地、村庄

5.待复垦土地适宜性评价

根据华北、东北区主要限制因素的评价等级标准,结合项目区自然环境条件因素和对土地损毁的方式,确定沈阳团山寺矿泉饮品有限公司生产项目土地复垦适宜性评价因子为地形坡度、地表物质组成、有效土层厚度、水文与排水条件、周边土地利用现状,待复垦土地主要限制因素评价等级标准见表 4-4。

表 4-4 待复垦土地主要限制因素评价等级标准

限制因素及分级指标	耕地	园地	城镇村及工矿用地
地形坡度(°)			
<5	1	1	1
5~8	1	1	2
8~15	2	2	3 或 N
15~25	3	3	N
>25	N	3 或 N	N
地表组成物质			
壤土、砂壤土	1	1	—
岩土混合物	3	2	—
砂土、砾质	N	3	—
砾质	N	3 或 N	—
有效土层厚度 (m)			
>0.5	1	1	—
0.3~0.5	3	1	—
<0.3	N	3 或 N	—
水文与排水条件			
不淹没或偶然淹没、排水条件好	1	1	1
季节性短期淹没、排水条件较好	2	2	2
季节性长期淹没、排水条件较差	3	3	3 或 N
长期淹没、排水条件很差	N	N	N
周边土地利用现状			
相同	1	1	1
相近	2	2	2
差别很大	3	3	3

注: 1-适宜 2-基本适宜 3-勉强适宜 N-不适宜

6.待复垦土地适宜性等级评价结果

根据矿山待复垦土地主要限制因素评价等级标准和矿山开采结束后待复垦土地评价单元土地特征，采用极限条件法，确定待复垦单元土地复垦适宜性等级评价结果见表 4-5~4-6。

表 4-5 水厂适宜性等级评价结果

地类评价	主要限制因子	备注	适宜性
耕地	周围土地利用现状	考虑与周边土地利用现状的协调性，可以复垦为耕地。	1
园地	周围土地利用现状	考虑与周边土地利用现状的协调性，可以复垦为果园。	2
城镇村及工矿用地	周围土地利用现状	考虑与周边土地利用现状的协调性，可以复垦为村庄和建制镇。	1

表 4-6 井房适宜性等级评价结果

地类评价	主要限制因子	备注	适宜性
耕地	周围土地利用现状	考虑与周边土地利用现状的协调性，可以复垦为耕地。	1
园地	周围土地利用现状	考虑与周边土地利用现状的协调性，可以复垦为果园。	2
城镇村及工矿用地	周围土地利用现状	考虑与周边土地利用现状的协调性，可以复垦为村庄。	1

综合上述适宜性评价的过程，复垦责任范围内的各评价单元适宜性评价结果见表 4-7。

表 4-7 各评价单元土地复垦适宜性等级评定结果汇总表

评价单元	地类评价		
	耕地评价	园地评价	城镇村及工矿用地
水厂	1	2	1
井房	1	2	1

7.最终复垦方向的确定

根据沈阳团山寺矿泉饮品有限公司生产项目待复垦土地适宜性评价结果，本着符合土地利用总体规划及土地复垦规划，依据技术经济合理的原则，兼顾自然条件与周边土地类型相协调，选择复垦土地的用途，因地制宜，综合治理，宜农则农，宜建则建，最终确定沈阳团山寺矿泉饮品有限公司待复垦土地复垦

利用方向见表 4-8。

(1) 井房

矿山开采结束后，将井房拆除、井口进行充填浆砌、场地翻松平整、撒播草籽，复垦为旱地。

(2) 水厂

水厂内办公设施完善，将此区域保留，不设计复垦工程，矿山开采结束后，复垦为村庄和建制镇。

表 4-8 待复垦单元土地复垦利用方向 单位: hm^2

单元名称	损毁前土地类型	损毁土地面积	复垦方向	复垦面积
水厂	村庄	0.5515	村庄	0.5515
	建制镇	0.8281	建制镇	0.8281
井房	旱地	0.0040	旱地	0.0040
合计	—	1.3836	—	1.3836

(三) 水土资源平衡分析

1. 水资源平衡分析

项目区可利用水资源主要为降雨及地下水。

根据苏家屯区气象站多年水文、气象资料，项目区年平均降雨量 755.4mm。矿山开采本身为矿泉水，其地下水丰富。

2. 土平衡分析

根据适宜性评价结果，将井房复垦为旱地，因井房所在地第四系土层较厚，原地翻松即可，故不需另覆表土。

(四) 土地复垦质量要求

1. 土地复垦技术质量控制原则

- 符合辽宁省土地利用总体规划，与沈阳市发展规划相协调；
- 依据技术经济合理的原则，兼顾自然条件与土地类型，选择复垦土地的用途，因地制宜，综合治理。宜农则农，宜建则建。条件允许的地方，应优先复垦为耕地或农用地；
- 复垦后地形地貌与当地自然环境和景观相协调；
- 保护生态环境，防止次生地质灾害、水土流失和次生污染的发生；
- 坚持经济效益、生态效益和社会效益相统一的原则。

2. 土地复垦质量控制标准

根据中华人民共和国国土资源部发布的《土地复垦质量控制标准》(2013),复垦质量控制标准如下:

旱地复垦标准

- 进行地表清理后, 坡度应不超过 5°, 坡度应按利于排水设计;
- 有效土层厚度 $\geq 80\text{cm}$;
- 土壤质地为砂质壤土或砂质黏土;
- 砾石含量 $\leq 5\%$;
- pH 值 5.5-8.5 之间;
- 有机质含量 $\geq 2\%$;
- 有排水、道路和林网配套设施;
- 初期种植时, 应结合恢复土壤肥力进行耕作, 可采用间期播种草绿肥提供土壤肥力;
- 保证农作物无不良生长反应, 有持续生产能力, 三年后达到当地中等产量水平。

村庄、建制镇复垦标准

- 待复垦场地无滑坡、断层、岩溶等不良地质条件, 主题建筑应设置于较好地基地段;
- 若后期恢复为建筑用地, 应根据《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2002) 确定建筑参数(地基承载力、变形和稳定性指标);
- 根据当地经验, 参照同类土、岩体的稳定性坡度值确定用于建筑的坡度, 一般不超过 20%;
- 防洪满足当地 50 年一遇的最大降雨防洪标准, 做 3 %散水坡度;
- 排水设施满足场地要求。

第五章 矿山地质环境治理与土地复垦工程

一、矿山地质环境保护与土地复垦预防

（一）矿山地质环境保护与土地复垦预防原则

- 1.预防为主，防治结合原则；
- 2.在保护中开发，在开发中保护；
- 3.谁损毁、谁复垦；
- 4.边生产、边建设、边治理、边复垦；
- 5.坚持科学规划、因地制宜、综合治理、经济可行、合理利用；
- 6.复垦的土地应当优先用于农业。

（二）矿山地质环境保护与土地复垦预防目标任务

根据预测评估结果，本矿山开采将导致土地资源的损毁，导致地形地貌景观的改变，因此矿山地质环境保护与土地复垦工作的总体目标为：矿山生产期间，最大限度地避免或减小对土地资源、地形地貌景观等地质环境因素的影响和破坏；开采结束后，及时全面地恢复治理矿山地质环境和复垦土地资源，使得矿业开发与地质环境保护和土地资源协调发展，人类和环境和谐相处，社会经济可持续发展。

（三）矿山地质环境保护与土地复垦预防措施

1.矿山地质环境保护措施

根据《辽宁省沈阳市苏家屯区团山寺村饮用天然矿泉水资源储量核实报告》，对矿泉水井实施以下三级保护措施：

一级卫生防护区：

矿泉井为中心，10m 为半径作为矿泉井一级卫生防护区。防护带内禁止一切导致矿泉污染或妨碍取水建筑物运行的活动，禁止与工作无关的人员逗留。此区域应设立 1 个矿泉井水源保护标识牌。

二级卫生防护区：

以矿泉井为中心，以 100m 为半径，作为矿泉井二级卫生防护区。区内禁

止设置可导致矿泉水水源水质、水量、水温改变的引水工程；禁止进行可能引起矿泉水含水层污染的人类生活及经济—工程活动。此区域应在地下水流向上下游各 50m 设立 1 个矿泉井水源保护标识牌。

三级卫生防护区：

以矿泉井为中心，以 500m 为半径，作为矿泉井三级卫生防护区。区内不得有重要工业、生活、农业污染源，农田施肥要控制，只允许对矿泉水水源地地质环境没有危害的经济—工程活动。此区域应在地下水流向上下游各 250m 设立 1 个矿泉井水源保护标识牌。

2. 土地复垦预防措施

该矿山已建矿山，现已形成了完善的生产及生活设施，今后开采应充分利用原有的地面工程，保证不新增损毁土地的面积。

二、矿山地质灾害治理

根据现状评估，矿山地质灾害不发育，故无地质灾害治理工程。

三、矿区土地复垦

（一）目标任务

依据土地复垦适宜性评价结果，预计复垦土地总面积为1.3836hm²，复垦为旱地、村庄和建制镇。实施土地复垦工程后，实现复垦责任范围内损毁土地可复垦的区域全部复垦，复垦率为100%，详见表5-1。

表 5-1 复垦前后土地利用结构调整表

一级地类		二级地类		面积(hm ²)		变幅 %
编号	名称	编号	名称	复垦前	复垦后	
20	城镇村及工矿用地	202	建制镇	0.8281	0.8281	0
		203	村庄	0.5515	0.5515	0
01	耕地	013	旱地	0.0040	0.0040	0
合计				1.3836	1.3836	0

（二）工程设计

1. 井房

矿山闭坑后，将井房进行拆除，将建筑垃圾堆集中放于村里垃圾堆放点，有村里统一处理；对水井进行充填，水井充填长度为至地面标高下 1.3m，充填来源为黄土或建筑石料，充填后对水井浆砌 0.5m，最上部利用临近土壤回填 0.8m，然后将整个场地进行翻松平整，复垦为旱地。为提高土壤肥力，撒播紫花苜蓿草籽，草籽撒播量为 $150\text{kg}/\text{hm}^2$ 。

2.水厂

矿山闭坑后，水厂里建筑设施完善，设计将此区域保留，不设计复垦工程，复垦为村庄和建制镇。

（三）主要工程量

- 1.砌体拆除： 23.6m^3 。
- 2.井口充填浆砌： 7.4355m^3 。
- 3.翻松平整： 0.0040hm^2 。
- 4.撒播草籽： 0.6kg 。

四、含水层破坏修复

根据矿山地质环境现状和预测评估结果，本矿山矿山开采不会造成地表水体的漏失，矿山未来开采造成矿区及周围主要含水层水位下降的可能性小，对矿区及周围生产生活供水影响较小。因此，本方案只提出意向性保护与恢复治理措施，不做具体的工程设计，矿山企业应根据本方案所列措施并结合实际情况采取相应治理措施。

五、水土环境污染修复

根据矿山地质环境现状和预测评估结果，现状未对水土环境产生污染，预测未来采矿活动对水土环境污染发生的可能性小，对水土环境污染影响程度为较轻。因此，本方案只提出意向性保护与恢复治理措施，不做具体的工程设计，矿山企业应根据本方案所列措施并结合实际情况采取相应治理措施。

六、矿山地质环境监测

（一）目标任务

本矿山开采矿种为矿泉水，根据评估结果该矿山地质灾害不发育，故本次设计对矿泉水的水质和水位进行监测，掌握矿泉水的动态特征。

（二）监测设计与技术措施

1. 监测内容

主要是建立地下水动态监测系统，定期调查地下水开采量、地下水水位埋深和标高；定期检测地下水水质，检测指标包括界限指标锶，感官要求色度、浑浊度，污染物指标挥发酚、氰化物、亚硝酸盐，微生物指标大肠菌群、粪链球菌、产气荚膜梭菌、铜绿假单胞菌。

2. 监测方法

对地下水开采量采用水表进行监测，对地下水水位采用测钟进行监测，对地下水水质送往有资质的单位按照《饮用天然矿泉水》规范要求进行检测。

3. 监测频率

地下水水位监测每月 1 次；地下水水质监测每年 2 次，枯水期和丰水期各 1 次，遇到特殊情况如地震、洪水时，应增加监测次数。

（三）主要工程量

监测 29.2 年。根据监测情况，可加密或延长间隔时间。

第六章 矿山地质环境治理与土地复垦工作部署

一、总体工作部署

针对不同的恢复治理与土地复垦区地质环境问题的类型、规模及其危害程度和土地资源损毁程度，按照轻重缓急的原则合理布设防治措施，建立工程措施及监测措施相结合的地质环境保护与土地复垦体系。

通过措施布局，力求使矿山开采造成的地质环境问题得以集中和全面的治理，有效防治地质环境问题，恢复和改善评估区生态环境。

根据本矿山工程措施特点，按照轻重缓急、分阶段实施的原则，将矿山恢复治理与土地复垦工程划分为近期治理及远期治理三个阶段。

近期治理期（2019.12~2024.12）：在三级防护带上下游设置水源保护标识牌；建立矿山地质环境监测系统，加强地下水环境监测工作，发现问题及时治理。

中期治理期（2024.12~2049.3）：建立矿山地质环境监测系统，加强地下水环境监测工作，发现问题及时治理。

远期治理期（2049.3~2050.3）：矿山闭坑后，对矿山开采破坏区域进行全面的恢复治理与土地复垦工作，最大限度的恢复已破坏的土地资源。

二、阶段实施计划

矿山地质环境恢复治理与土地复垦工程实施计划安排必须与矿山地质环境恢复治理工作总体部署协调统一。矿山各阶段恢复治理工程见表 6-1，矿山各阶段土地复垦工程见表 6-2。

表 6-1 矿山地质环境恢复治理阶段工作计划表

治理规划期	时间	治理目标	治理任务
近期治理期	2019.12~2024.12	地质灾害预防及治理	1.对地下水环境进行监测； 2.在三级防护带上下游设置水源保护标识牌。
中期治理期	2024.12~2049.3	地质灾害预防及治理	1.对地下水环境进行监测。
远期治理期	2049.3~2050.3	——	——

表 6-2 矿山土地复垦阶段工作计划表

治理规划期	时间	治理目标	治理任务
近期治理期	2019.12~2024.12	——	——
中期治理期	2024.12~2049.3	——	——
远期治理期	2049.3~2050.3	闭坑后对地形地貌直接破坏区域进行土地复垦工作	1.将井房进行拆除； 2.将矿泉水井口进行充填浆砌； 3.场地翻松平整； 4.撒播草籽。

三、近期年度工作安排

根据矿山恢复治理与土地复垦方案的工作计划与总体部署安排，确定前 5 年的恢复治理和土地复垦的目标与任务，前 5 年的工程保护标识牌及地下水环境监测工作，无土地复垦工作。各年度主要措施见表 6-3。

表 6-3 矿山地质环境恢复治理年度工作表

年度	主要工程措施
2019.12~2020.12	1.对地下水环境进行监测； 2.在三级防护带上下游设置水源保护标识牌。
2020.12~2021.12	对地下水环境进行监测
2021.12~2022.12	对地下水环境进行监测
2022.12~2023.12	对地下水环境进行监测
2023.12~2024.12	对地下水环境进行监测

第七章 经费估算与进度安排

一、经费估算依据

(一) 经费估算依据

1. 《土地开发整理项目预算定额标准》2012 年;
2. 《土地开发整理项目施工机械台班费预算定额》;
3. 《辽宁省建筑工程工程预算定额》;
4. 《辽宁省地质环境项目资金管理办法》;
5. 《辽宁工程造价信息》;
6. 相关原材料在定额和造价信息中没有的部分, 以市场价为参考依据。
7. 《国家投资土地开发整理生产项目管理暂行办法》;
8. 《土地开发整理生产项目资金管理暂行办法》;
9. 《土地开发整理生产项目预算编制暂行规定》;
10. 《水利建筑工程预算定额》(上、下册);
11. 《水土保持工程概(估)算编制规定和定额》;
12. 《水土保持工程概算定额》;
13. 《国土资源部办公厅关于印发土地整治工程营业税改征增值税计价依据调整过度实施方案的通知》(国土资厅发〔2017〕19 号)。

(二) 工程费用组成

矿山地质环境恢复治理与土地复垦工程费用主要由工程施工费、设备购置费、其他费用、不可预见费组成工程总投资。其中:

1、工程施工费

工程施工费包括直接费、间接费、计划利润和税金 4 个部分。

(1) 直接费

直接费由直接工程费、措施费组成。

1) 直接工程费

直接工程费由人工费、材料费、施工机械使用费组成。

人工费=工程量×定额人工费单价; 材料费=工程量×定额材料费单价; 施工机械使用费=工程量×定额施工机械使用费单价;

人工费定额: 根据财政部 国土资源部 2012 年 1 月发布的《土地开发整理

项目预算定额标准》，确定甲类工和乙类工的基本工资分别按 102 元/工日和 89 元/工日计。

材料费定额：材料消耗量依据《土地开发整理项目预算定额》计取，材料价格依据当地工程造价管理信息，材料价格中已包括了材料运费。

施工机械使用费定额：依据《土地开发整理项目施工机械台班费定额》标准计取。

2) 措施费

措施费按直接工程费的 5%计取。

(2) 间接费

间接费按直接费的 5%计取。

(3) 利润

利润按直接费和间接费之和的 3%计取。计算公式为：利润=（直接费+间接费）×费率

(4) 税金

税金费率取 11%。计算公式为：税金=（直接费+间接费+利润）×费率

2、设备购置费

本方案所需推土机、装载机、自卸车均为矿山自有设备。

3、其他费用

其他费用包括前期工作费、工程监理费、竣工验收费和业主管理费等。

(1) 前期工作费

前期工作费按工程施工费的 5%计取。

(2) 工程监理费

工程监理费按工程施工费的 3%计取。

(3) 竣工验收费

竣工验收费按工程施工费的 3%计取。

(4) 业主管理费

业务管理费按工程施工费、其他费用合计的费率计算，其中费率取 2%。计算公式为：

业主管理费=（工程施工费+前期工作费+工程监理费+竣工验收费）×费率

4、不可预见费

不可预见费是指工程施工过程中发生的不可预料的施工费用，按前期工作费、工程施工费、设备购置与拆（搬）迁补助费、业主管理费用之和的3%计算。

5、涨价预备费

动态投资是指完成一个建设项目预计所需投资的总和，包括静态投资、涨价预备费。动态投资总额计算公式如下：

$$F=A(1+\alpha)^{n-1}$$

其中：F—治理工程动态投资(元)；

A—治理工程静态投资(元)；

α —涨价预备费费率，按3%计取；

工程施工费单价估算见表7-1。

经计算，本方案服务年限为30.2年。本矿山总服务年限地质环境恢复治理与土地复垦工程静态投资为**13.6718**万元，动态投资为**31.4656**万元。其中矿山地质环境恢复治理工程静态投资为**12.9181**万元，动态投资为**29.7308**万元，土地复垦工程静态投资为**0.7537**万元，动态投资为**1.7347**万元。

表7-1 工程施工费单价估算表

序号	工程名称	单位	直接费单价(元)	直接工程费(元)	措施费(元)	间接费(元)	利润(元)	税金(元)	综合单价(元)
1	砌体拆除	m^3	151.37	145.69	5.68	7.57	4.77	18.01	181.72
2	翻松平整	hm^2	11962.81	11513.78	449.04	598.14	376.83	1423.16	14360.94
3	撒播草籽	kg	49.93	48.06	1.87	2.50	1.57	5.94	59.94
4	井口充填浆砌	m^3	243.08	233.96	9.12	12.15	7.66	28.92	291.81
5	监测工程	年	3296.00	3200.00	96.00	164.80	103.82	320.82	3885.44
6	保护标识牌	年	103.00	100.00	3.00	5.15	3.24	10.03	121.42

表7-2 监测直接工程费明细表

序号	工程名称	单位	单价(元/次)	监测频率(次/年)	直接工程费(元/年)
1	水位监测	次	100	12	1200
2	水质监测	次	1000	2	2000

二、矿山地质环境治理工程经费估算

(一) 总工程量与投资估算

(1) 总工程量

方案服务年限内矿山地质环境恢复治理主要工程量汇总见表7-3。

表 7-3 方案服务年限矿山地质环境恢复治理工程量汇总表

工程名称	单位	工程量
监测工程	年	29.2
保护标识牌	个	5

(2) 投资估算

方案服务年限内矿山地质环境恢复治理工程费用估算分别见表 7-4。

表 7-4 方案服务年限矿山地质环境治理工程费用估算表

项目	投资 (万元)
1. 工程施工费	11.4062
2. 设备购置费	0
3. 其他费用	1.1356
4. 不可预见费	0.3763
静态投资	12.9181
5. 涨价预备费	16.8128
动态投资	29.7308

(二) 单项工程量与投资估算

(1) 单项工程量

表 7-5 方案服务年限内单项工程量统计表

工程名称	单位	工程量			合计
		井房	水厂	三级防护带	
监测工程	年	29.2		0	29.2
保护标识牌	个	0		5	5

(2) 投资估算

方案服务年限内矿山恢复治理工程费用估算分别见表 7-6。

表 7-6 单项工程投资估算表

项目	单位	工程量	综合单价 (元)	投资 (万元)	项目单价构成
1. 工程施工费				11.4062	
监测工程	年	29.2	3885.44	11.3455	人工巡测
保护标识牌	个	5	121.42	0.607	
2. 设备购置费	—	—		0	矿山自有设备
3. 其他费用				1.1356	$3(1)+3(2)+3(3)+3(4)$
(1) 前期工作费				0.5703	$1 \times 5\%$
(2) 工程监理费				0.1711	$1 \times 3\%$
(3) 竣工验收费				0.1483	$1 \times 3\%$
(4) 业主管理费				0.2459	$(1+3(1)+3(2)+3(3)) \times 2\%$
4. 不可预见费				0.3763	$(1+3) \times 3\%$
静态投资				12.9181	$1+2+3+4$
5. 涨价预备费				16.8128	费率 3%
动态投资				29.7308	

三、矿山土地复垦工程经费估算

(一) 总工程量与投资估算

(1) 总工程量

方案服务年限内矿山土地复垦主要工程量汇总见表 7-7。

表 7-7 方案服务年限矿山土地复垦工程量汇总表

工程名称	单位	工程量
砌体拆除	m^3	23.6
井口充填浆砌	m^3	7.4355
翻松平整	hm^2	0.0040
撒播草籽	kg	0.6

(2) 投资估算

表 7-7 方案服务年限矿山土地复垦工程费用估算表

项目	投资 (万元)
1. 工程施工费	0.6552
2. 设备购置费	0
3. 其他费用	0.0766
4. 不可预见费	0.0220
静态投资	0.7537
5. 涨价预备费	0.9810
动态投资	1.7347

(二) 单项工程量与投资估算

(1) 单项工程量

表 7-8 方案服务年限内单项工程量统计表

工程名称	单位	工程量		合计
		井房	水厂	
砌体拆除	m^3	23.6	—	23.6
井口充填浆砌	m^3	7.4355	—	7.4355
翻松平整	hm^2	0.0040	—	0.0040
撒播草籽	kg	0.6	—	0.6

(2) 投资估算

方案服务年限内矿山恢复治理工程费用估算分别见表 7-9。

表 7-9 单项工程投资估算表

项目	单位	工程量	综合单价 (元)	投资 (万元)	项目单价构成
1. 工程施工费				0.6552	
砌体拆除	m^3	23.6	181.72	0.4289	
井口充填浆砌	m^3	7.4355	291.81	0.2170	

翻松平整	hm ²	0.0040	14360.94	0.0057	
撒播草籽	kg	0.6	59.94	0.0036	
2. 设备购置费	—	—	—	0	矿山自有设备
3. 其他费用				0.0766	3(1)+3(2)+3(3)+3(4)
(1) 前期工作费				0.0328	1×5%
(2) 工程监理费				0.0098	1×3%
(3) 竣工验收费				0.0197	1×3%
(4) 业主管理费				0.0143	(1+3(1)+3(2)+3(3))×2%
4. 不可预见费				0.0220	(1+3)×3%
静态投资				0.7537	1+2+3+4
5. 涨价预备费				0.9810	费率为 3%
动态投资				1.7347	

四、总费用汇总与年度安排

(一) 总费用构成与汇总

方案服务年限内矿山地质环境恢复治理与土地复垦总费用构成见表 7-10。

表 7-10 方案服务年限内矿山地质环境恢复治理与土地复垦总费用汇总见表

费用构成	静态投资费用 (万元)	涨价预备费 (万元)	动态投资费用
矿山地质环境恢复治理	12.9181	16.8128	29.7308
土地复垦	0.7537	0.9810	1.7347
总计	13.6718	17.7938	31.4656

(二) 年度经费安排

矿山地质环境恢复治理与土地复垦工程经费年度安排见表 7-11 和 7-12。

表 7-11 矿山地质环境恢复治理资金安排表

年度	工作内容	动态投资 (万元)
2019.12~2020.12	地下水环境监测、设立保护标识牌	1.0182
2020.12~2021.12	地下水环境监测	1.0182
2021.12~2022.12	地下水环境监测	1.0182
2022.12~2023.12	地下水环境监测	1.0182
2023.12~2024.12	地下水环境监测	1.0182
2024.12~2025.12	地下水环境监测	1.0182
2025.12~2026.12	地下水环境监测	1.0182
2026.12~2027.12	地下水环境监测	1.0182
2027.12~2028.12	地下水环境监测	1.0182
2028.12~2029.12	地下水环境监测	1.0182
2029.12~2030.12	地下水环境监测	1.0182
2030.12~2031.12	地下水环境监测	1.0182
2031.12~2032.12	地下水环境监测	1.0182
2032.12~2033.12	地下水环境监测	1.0182
2033.12~2034.12	地下水环境监测	1.0182
2034.12~2035.12	地下水环境监测	1.0182
2035.12~2036.12	地下水环境监测	1.0182
2036.12~2037.12	地下水环境监测	1.0182
2037.12~2038.12	地下水环境监测	1.0182
2038.12~2039.12	地下水环境监测	1.0182
2039.12~2040.12	地下水环境监测	1.0182

2040.12~2041.12	地下水环境监测	1.0182
2041.12~2042.12	地下水环境监测	1.0182
2042.12~2043.12	地下水环境监测	1.0182
2043.12~2044.12	地下水环境监测	1.0182
2044.12~2045.12	地下水环境监测	1.0182
2045.12~2046.12	地下水环境监测	1.0182
2046.12~2047.12	地下水环境监测	1.0182
2047.12~2049.3	地下水环境监测	1.2212
2049.3~2050.3	——	——
合计		29.7308

表 7-12 矿山土地复垦费资金安排表

年度	工作内容	动态投资 (万元)
2019.12~2020.12	——	——
2020.12~2021.12	——	——
2021.12~2022.12	——	——
2022.12~2023.12	——	——
2023.12~2024.12	——	——
2024.12~2025.12	——	——
2025.12~2026.12	——	——
2026.12~2027.12	——	——
2027.12~2028.12	——	——
2028.12~2029.12	——	——
2029.12~2030.12	——	——
2030.12~2031.12	——	——
2031.12~2032.12	——	——
2032.12~2033.12	——	——
2033.12~2034.12	——	——
2034.12~2035.12	——	——
2035.12~2036.12	——	——
2036.12~2037.12	——	——
2037.12~2038.12	——	——
2038.12~2039.12	——	——
2039.12~2040.12	——	——
2040.12~2041.12	——	——
2041.12~2042.12	——	——
2042.12~2043.12	——	——
2043.12~2044.12	——	——
2044.12~2045.12	——	——
2045.12~2046.12	——	——
2046.12~2047.12	——	——
2047.12~2049.3	——	——
2049.3~2050.3	闭坑后对井房进行拆除、水井充填浆砌、场地翻松平整、撒播草籽	1.7347
合计		1.7347

第八章 保障措施与效益分析

（一）组织保障措施

矿山地质环境恢复治理与土地复垦工程为恢复矿区生态系统健康的重要途径，是一项系统工程，应切实加强组织管理。企业的矿山地质环境恢复治理与土地复垦工作由单位领导亲自负责，由相关专业技术人员组成小组专门负责矿山恢复治理与土地复垦工作的具体实施，对于地质环境恢复治理与土地复垦的工程严格按照设计和有关操作规程进行施工管理，健全质量管理体系，确保工程顺利实施。

在本方案实施过程中，建设单位应加强与政府主管部门的合作，自觉接受地方主管部门的监督管理，并对主管部门的监督检查情况做好记录，对在监督检查过程中发现的问题应及时处理。对不符合设计要求或质量要求的工程，应及时重建，直到满足要求为止。植被恢复措施施工时，应注意加强植物措施的后期抚育工作，确保植物的成活率，发挥植物的水土保持效益。同时，还要加强宣传，深入开展我国土地基本国情和国策教育，加强地质环境保护及土地复垦法规和政策宣传，提高社会各阶层对环境保护和促进社会经济可持续发展重要作用的认识。

（二）技术保障措施

矿山地质环境恢复治理与土地复垦工程是一项涉及采矿、地质、环境、生态等多学科的综合技术工程，技术性强。为达到地质环境恢复治理与土地复垦工程的预期效果，根据工程进展情况，生产单位在实施过程中将积极与设计单位联系，并及时总结阶段性治理与复垦实施经验，及时修订更符合实际治理与复垦方案，最终达到地质环境恢复治理与土地复垦的目的。方案实施过程中需要具有专业知识的技术人员，确保工程施工的质量及标准。

此外还需要加强有关专业人员的业务培训工作，对于恢复治理与土地复垦的工程及生物措施的实施都需要有专业人员亲临现场，同时接受政府主管部门的监督检查。恢复治理与土地复垦完成后仍需要坚持监护工作，保障复垦工作的成效。

（三）资金保障措施

资金是矿山地质环境恢复治理与土地复垦工作取得成功的重要保证，我公司为保证矿山地质环境恢复治理与土地复垦方案顺利及时实施，将采取以下资金保障措施。

1、遵照“谁损毁、谁复垦”的矿山地质环境恢复治理与土地复垦工作基本原则，落实矿山地质环境恢复治理与土地复垦责任。我公司将实施矿山地质环境恢复治理与土地复垦的资金列入矿山生产建设成本并足额预算，确保矿山地质环境恢复治理与土地复垦资金专款专用。

2、依据《土地复垦条例实施办法》、《矿山地质环境保护规定》、《辽宁省矿山地质环境治理恢复基金管理暂行办法》等相关规定，实行矿山企业以采矿权为单位计提基金，在其银行账户中设立基金账户，单独反映基金的提取和使用情况，基金按照“企业提取、确保需要、规范使用”的原则进行管理。矿山企业应根据适用期内的《矿山地质环境保护与土地复垦方案》计提矿山地质环境治理恢复基金。采矿项目的土地复垦费用预存，统一纳入矿山地质环境治理恢复基金进行管理。基金由企业自主使用，根据其矿山地质环境保护与土地复垦方案确定的经费预算、工程实施计划、进度安排等，统筹用于开展矿山地质环境治理恢复和土地复垦。

矿山设计服务年限为 29.2 年，本方案将矿山地质环境治理费用和土地复垦费用之和在预计开采年限内按照矿山服务年限内年度平均方法摊销，按年度存入基金账户，每年 11 月 30 日前完成本年度的基金提取工作。本项目矿山地质环境治理与土地复垦动态费用 31.4656 万元，因此，本项目应提取基金 31.4656 万元。详见表 8-1。

3、在矿山地质环境恢复治理与土地复垦实施过程中严格执行国家和部门的各项财务制度。按设计落实治理费用，根据矿山地质环境恢复治理与土地复垦工作内容和工作量合理安排资金使用方向，确保矿山地质环境恢复治理与土地复垦资金合理使用。

4、按着“谁投资、谁受益”的办法，动员社会各界投资参与矿区矿山地质环境恢复治理与土地复垦工作。

表 8-1 矿山地质环境治理基金及土地复垦资金提取计划表

年度	计提时间	计提金额(万元)
2020	2020.11	1.0776
2021	2021.11	1.0776
2022	2022.11	1.0776
2023	2023.11	1.0776
2024	2024.11	1.0776
2025	2025.11	1.0776
2026	2026.11	1.0776
2027	2027.11	1.0776
2028	2028.11	1.0776
2029	2029.11	1.0776
2030	2030.11	1.0776
2031	2031.11	1.0776
2032	2032.11	1.0776
2033	2033.11	1.0776
2034	2034.11	1.0776
2035	2035.11	1.0776
2036	2036.11	1.0776
2037	2037.11	1.0776
2038	2038.11	1.0776
2039	2039.11	1.0776
2040	2040.11	1.0776
2041	2041.11	1.0776
2042	2042.11	1.0776
2043	2043.11	1.0776
2044	2044.11	1.0776
2045	2045.11	1.0776
2046	2046.11	1.0776
2047	2047.11	1.0776
2048	2048.11	1.0776
2049	2049.2	0.2152
合计		31.4656

(四) 监管保障措施

经批准后的方案具有法律强制性，不得擅自变更。方案有重大变更的，业主需向自然资源主管部门申请，自然资源主管部门有权依法对方案实施情况进行监督管理。业主应强化施工管理，严格按照方案要求进行施工，并主动与自然资源主管部门取得联系，加强与自然资源主管部门合作，自觉接受自然资源主管部门的监督管理。

对监督检查中发现的问题将及时处理，以便治理与复垦工程顺利实施。企业对主管部门的监督检查情况应做好记录，对监督检查中发现的问题应及时处理。监督机构对于不符合设计要求或质量要求的工程责令限期完成整改，直到满足要求为止。

（五）效益分析

1.经济效益

恢复治理工程的经济效益体现在两个方面：一是直接经济效益；二是间接经济效益。直接经济效益是指通过恢复治理工程对土地的再利用带来的农业产值。间接经济效益是通过恢复治理工程实施而减少的生态补偿费。随着恢复治理工程工作的实施，水土保持和环保配套措施的完善，能够有效防止水土流失、滑坡等灾害的发生，即主要体现为水土保持价值和矿山生态恢复价值。

2.生态环境效益

矿山地质环境恢复治理与土地复垦工作改善了土地利用结构，恢复了植被覆盖，提高了土地利用率。由于矿山开采，对地表植被产生一定损毁，土地也进一步退化，矿区生态环境遭到了不同程度的损毁。项目区矿山地质环境恢复治理与土地复垦可以恢复或改善生态条件和土壤条件；恢复或保护生物资源；有利于改善土壤的理化性质以及土壤圈的生态环境；增加地表植被促进野生动物繁殖；减少和控制污染，防止水土流失。通过土地复垦即改善了生态环境，又促进了生态的环境可持续发展，为子孙后代造福。

3.社会效益

矿区复垦产生经济效益和生态效益的同时，也间接的产生社会效益，所谓社会效益，是指人们的社会实践活动对社会发展所起的积极作用或产生的有益效果。显而易见，经济效益的提高，生态效益的改善，直接的影响就是对人民的生活水平和质量的提高，间接的影响是社会和谐，百姓安居乐业。矿山地质环境恢复治理与土地复垦工作对提高就业机会，提高农民收入，改善农村环境，维护社会稳定，实现社会主义新农村建设的宏伟目标都具有重大和深远意义。

（六）公众参与

土地复垦中的公众参与是指公众按照规定的程序，参与到土地复垦方案的编制过程和实施过程中，从而影响土地复垦规划决策和实施效果并使其符合公众的切身利益的行为。

1. 公众参与环节和内容

土地复垦的公众参与包括了全程参与和全面参与。公众参与的环节包括方案编制前期、方案编制期间、方案实施过程中、复垦工程竣工验收等。公众参

与的对象包括本项目的土地权利人、行政主管部门、复垦义务人以及其他社会个人或团体等，体现全面参与。公众参与的内容包括土地复垦的方向、复垦标准、复垦工程技术措施与适宜物种等。

(1) 公众参与形式

调查方式主要以走访和发放《公众参与调查表》的形式进行，广泛包括业主、项目区村民、村集体和政府相关职能部门的意见，以对方案进行修订。

内容涉及公众对生产项目的态度、对项目有利影响和不利影响的看法、公众的愿望和要求等。具体内容详见图 8-1 公众调查问卷（部分公众参与调查表见附件）。

姓名		性别		年龄		
工作单位						
家庭住址						
文化程度	小学 <input type="checkbox"/>	初中 <input type="checkbox"/>	高中 <input type="checkbox"/>	中专 <input type="checkbox"/>	大学 <input type="checkbox"/>	硕士以上 <input type="checkbox"/>
职业	农民 <input type="checkbox"/>	工人 <input type="checkbox"/>	干部 <input type="checkbox"/>	教师 <input type="checkbox"/>	学生 <input type="checkbox"/>	
调查内容：						
1. 您是否了解该工程？	了解 <input type="checkbox"/>	一般了解 <input type="checkbox"/>	不了解 <input type="checkbox"/>			
2. 该工程对您的居住环境会有什么影响？	土地 <input type="checkbox"/>	建筑物 <input type="checkbox"/>	其他 <input type="checkbox"/>			
3. 该矿开采能否提高当地经济发展水平？	能 <input type="checkbox"/>	不能 <input type="checkbox"/>	说不清楚 <input type="checkbox"/>			
4. 损毁对您造成影响最大的地类是？	耕地 <input type="checkbox"/>	林地 <input type="checkbox"/>	草地 <input type="checkbox"/>			
5. 您希望被损毁的地类复垦为？	耕地 <input type="checkbox"/>	林地 <input type="checkbox"/>	草地 <input type="checkbox"/>	村庄 <input type="checkbox"/>		
6. 您对该工程的态度是？	非常支持 <input type="checkbox"/>	支持 <input type="checkbox"/>	不关心 <input type="checkbox"/>	反对 <input type="checkbox"/>		
7. 您对被损毁的地类希望如何补偿？	一次性补偿 <input type="checkbox"/>	复垦后再利用 <input type="checkbox"/>				
8. 您认为复垦为林地的最佳树种名称？	刺槐 <input type="checkbox"/>	落叶松 <input type="checkbox"/>	黄桃树 <input type="checkbox"/>			
9. 您对复垦时间的要求为？	边损毁边复垦 <input type="checkbox"/>	闭矿后统一复垦 <input type="checkbox"/>				
10. 您愿意监督或参与矿山复垦吗？	愿意 <input type="checkbox"/>	不愿意 <input type="checkbox"/>	无所谓 <input type="checkbox"/>			
建议：	<hr/> <hr/> <hr/>					
调查对象签章		日期				
调查人签章		日期				

图 8-1 公众调查问卷格式

（2）调查结果统计及分析

通过调查走访，被调查人员均对复垦了解，对此表示支持，认为该项目的实施对当地经济和生态环境能起到积极作用。

从调查结果可以看出：100%以上的被调查者对于本项目表示了解，从一个侧面反映出，当地居民对该矿山的开发建设了解程度较高。被调查者全部表示对该项工程的支持态度，认为该项目的实施对当地经济起到积极作用，且当地居民大都了解该项目可能造成的影响。受调查者全部同意沈阳团山寺矿泉饮品有限公司的土地复垦方向明确、方案可行，主要希望矿山重视实施和抓好日常管理。

由以上意见可以看出，项目区群众对复垦有一定程度的了解，他们最关心的还是生态环境问题。因此在今后的建设生态过程中，业主单位将主要注意环境保护措施的实施，确保复垦工程落到实处，接受群众监督，从参与机制上保证该地区的可持续发展。

方案编制期间的公众参与情况，只是作为本复垦方案在确定复垦方向以及制定相应复垦标准等方面的依据，在随后的复垦计划实施、复垦效果监测等方面仍需建立相应的参与机制，同时尽可能扩大参与范围，从现有的土地权利人以及相关职能部门扩大至整个社会，积极采纳合理意见、积极推广先进的、科学的复垦技术、积极宣传土地复垦政策及其深远含义，努力起到模范带头作用。

项目质量管理必须严格按照有关规范、规程执行，做到责任明确，奖罚分明，施工所需材料需经质检部门验收合格方可使用；工程竣工后，应及时报请财政及自然资源行政主管部门组织专家验收。

2.公众参与反馈意见处理

公众意见不仅为复垦义务人或其委托机构提供了复垦方案编制的依据，同时体现了土地复垦工作的民主化。科学合理地处理公众参与的反馈意见也是公众参与的一个重要环节，关系到土地复垦方向、复垦标准和复垦措施等是否合理、方案是否实施以及复垦效果是否达到复垦标准等。

公众参与的反馈意见主要包括复垦区内村民和村集体意见、相关部门参与意见、相关专家参与意见等。

——复垦区内村民和村集体意见

在矿方技术人员的陪同和协助下，编制人员采用走访项目影响区域的土地

权利人的方式，积极听取了项目区人员意见。大部分表示要以恢复原地类为主。由于参与公众的年龄结构、文化背景、土地保护意识、职业及其受影响程度等的差异性，其意见存在非公正性、非客观性等因素，因此将可采纳的意见予以采纳，不予采纳的说明理由直到公众满意为止。

——相关部门参与意见

尽量采纳复垦区相关职能部门，包括资源局、农业局、林业局等提出的政策性意见。

——相关专家参与意见

通过专家咨询或论证会，专家会针对复垦方案存在的问题提出一些建议，应对专家提出的建议给予足够重视且采纳，对于不能采纳的应有足够充分的理由。

（七）土地权属调整方案

沈阳团山寺矿泉饮品有限公司占用土地为集体所有土地。矿山土地权属清楚，无土地权属纠纷，不涉及土地权属调整。

第九章 结论与建议

(一) 结论

a) 方案服务年限

沈阳团山寺矿泉饮品有限公司设计生产能力为 **1.2** 万 m^3/a ，生产建设规模属小型矿山。矿山服务年限为 **29.2** 年，本方案规划治理年限为 **30.2** 年。

b) 矿山地质环境影响评估级别

评估区的重要程度为**重要区**，矿山生产建设规模为**小型**，矿区地质环境条件复杂程度为**中等**，对照《矿山地质环境保护与恢复治理方案编制规范》附录 A 矿山地质环境影响评估精度分级表，确定本矿山地质环境影响评估级别为**一级**。

c) 矿山地质环境影响现状评估

现状条件下，地质灾害对矿山地质环境影响程度**较轻**；采矿活动对含水层影响**较轻**；采矿活动对原生地形地貌景观影响**较轻**；采矿活动对水土环境影响**较轻**。现状条件下，矿山地质环境影响程度评估级别为**较轻**。

d) 矿山地质环境影响预测评估

预测矿山建设地质灾害不发育，地质灾害危险性**小**，对矿山地质环境影响程度**较轻**，矿山建设适宜性为适宜矿山建设；预测矿山未来开采对含水层影响程度**较轻**；预测水厂和井房对地形地貌景观影响程度**较轻**；矿山继续开采对水土污染程度程度**较轻**。

e) 矿山地质环境恢复治理分区和土地复垦区与复垦责任范围

本方案将整个评估区确定为**一般防治区**。

矿山损毁土地总面积为 **1.3836hm²**，复垦区与复垦责任范围一致，面积为 **1.3836hm²**。

f) 矿山地质环境恢复治理和土地复垦工程结论

矿山地质环境恢复治理与土地复垦总体工程部署划分为三个阶段，即**近期治理期、中期治理期和远期治理期**。

本方案主要采取井房拆除、井口充填浆砌、翻松平整、撒播草籽、监测措施对矿山地质环境与损毁土地进行恢复治理与土地复垦工作。

本方案复垦土地总面积为 **1.3836hm²**，复垦为旱地、村庄和建制镇。**复垦率**

为 100%。

g) 资金概算结论

本矿山总服务年限地质环境恢复治理与土地复垦工程静态投资为 **13.6718** 万元，动态投资为 **31.4656** 万元。其中矿山地质环境恢复治理工程静态投资为 **12.9181** 万元，动态投资为 **29.7308** 万元，土地复垦工程静态投资为 **0.7537** 万元，动态投资为 **1.7347** 万元。

（二）建议

- a) 矿山企业开采时严格按照开发利用方案设计进行开采，定期做好监测和防护工作，避免地质灾害的发生。
- b) 加强矿山地质环境恢复治理与土地复垦的管理和监督工作，提高保护地质环境的自觉性和思想认识。矿山在开采过程中，认真做好地质环境监测工作，发现问题及时处理。针对矿山开采可能发生的突发事件制定相应的应急预案，做到防患于未然。
- c) 治理工作应由专业技术人员监督、检查和指导，实行动态管理，加强对具体地质环境问题治理方法的研究，确保地质环境治理质量。
- d) 按照“谁开发、谁保护，谁破坏、谁恢复，谁损毁、谁复垦”的原则，矿山企业应按照本方案要求做好地质环境保护与恢复治理工作，实现资源开发与环境保护协调发展。

矿山地质环境现状调查表

矿山 基本情况	企业名称	沈阳团山寺矿泉水饮品有限公司		通讯地址	苏家屯区大沟乡			邮编	法人代表	郑军
	电话	传真	坐标	经度: 123°27'37"	纬度: 41°31'54"	矿类	水气	矿种	矿泉水	
	企业规模	小型	设计生产能力/10 ⁴ m ³ /a	1.2	设计服务年限				30年	
	经济类型	私营企业	实际生产能力/10 ⁴ m ³ /a	0	已服务年限	0.8年	开采深度/m	+10m~40m		
	矿山面积/km ²	0.0246	生产现状	停产	采空区面积/m ²					
建矿时间	1992	采矿方式	地下开采	开采层位					胡古—团山断裂带	
采矿 占用 破坏 土地	井房	水厂	固体废弃物堆		地面塌陷				总计	已治理面积/m ²
	数量/个	面积/m ²	数量/个	面积/m ²	数量/个	面积/m ²	数量/个	面积/m ²		
	1	40	1	13796					13836	
占用土地情况/m ²	占用土地情况/m ²		占用土地情况/m ²		破坏土地情况/m ²					
耕地	基本农田	耕地	基本农田	耕地	基本农田	耕地	基本农田	耕地		
	其它耕地	40	其它耕地		其它耕地		其它耕地			40
	小计/m ²		小计/m ²		小计/m ²		小计/m ²	小计/m ²		
林地		林地		林地		林地		林地		
其它土地		其它土地	13796	其它土地		其它土地		其它土地	13796	
合计/m ²	40	合计/m ²	13796	合计/m ²		合计/m ²		合计/m ²	13836	主要利用方式
采矿 固体废弃物 堆放	年堆放量/10 ⁴ m ³		年综合利用量/10 ⁴ m ³		累计积存量/10 ⁴ m ³					
		合计								

矿山地质环境现状调查续表

含水层破坏情况	影响含水层的类型		区域含水层遭受影响或破坏的面积/km ²		地下水位最大下降幅度/m		含水层被疏干的面积/m ²		受影响的对象				
	种类	发生时间	发生地点	规模	影响范围/m ²	死亡人数/人	受伤人数/人	破坏房屋/间	毁坏土地/m ²	直接经济损失/万元	发生原因	防治情况	治理面积/m ²
地形地貌景观破坏	破坏的地形地貌景观类型											修复的难易程度	
山前倾斜平原	被破坏的面积/m ²												
采矿引起的崩塌、滑坡、泥石流等情況	塌陷坑/个	影响范围/m ²	最大深度/m	最大长度/m	最大宽度/m	死亡人数/人	受伤人数/人	破坏房屋/间	毁坏土地/m ²	直接经济损失/万元	发生原因	防治情况	治理面积/m ²
采矿引起的地陷面塌陷情况	发生时间	发生地点	规模	塌陷坑/个	影响范围/m ²	最大深度/m	最大长度/m	最大宽度/m	死亡人数/人	受伤人数/人	破坏房屋/间	毁坏土地/m ²	直接经济损失/万元
采矿引起的地裂缝情况	发生时间	发生地点	数量/个	最大长度/m	最大深度/m	走向	死亡人数/人	受伤人数/人	破坏房屋/间	毁坏土地/m ²	直接经济损失/万元	发生原因	防治情况

矿山企业(盖章): 沈阳团山寺矿泉水饮品有限公司 填表单位(盖章): 沈阳团山寺矿泉水饮品有限公司 填表人: 郑军 填表日期: 2019年11月9日



编制单位承诺书

按照自然资源部和辽宁省自然资源厅有关矿山地质环境保护与土地复垦文件的要求，我单位按要求自行编制《沈阳团山寺矿泉饮品有限公司（矿泉水）矿山地质环境保护与土地复垦方案》。

我单位承诺如下：

1. 编制该报告依据的储量核实报告和矿产资源开发利用方案等报告均为通过评审并备案的，内容真实可靠；
2. 编制该报告所收集的现场影像资料，均以现状调查日为准；
3. 所编制的矿山地质环境保护与土地复垦方案真实、客观，编制单位对报告的真实性、合法性负责。



采矿权人矿山地质环境保护与土地复垦承诺书

矿山名称：沈阳团山寺矿泉饮品有限公司

地 址：苏家屯区大沟乡团山寺村

有效期限：30.2 年

开采矿种：矿泉水

开采方式：地下开采

矿区面积：0.0246km²

遵照《矿山地质环境保护与土地复垦方案编制指南》的规定，
本采矿权人承担如下责任：

1.在依法批准的矿区范围内，严格按照《矿产资源开发利用方案》和《矿山地质环境保护与土地复垦方案》进行开采、保护和治理，并针对本矿山实际采取有效的方式和措施，保护矿山地质环境，减轻对生态环境和自然景观的破坏程度。

2.在矿山停办、关闭或者闭坑前，完成并达到规定的矿山地质环境保护与土地复垦标准。



矿山地质环境保护与土地复垦调查问卷

姓名	何先风	性别	女	年龄	39
工作单位	团山寺村委				
家庭住址	团山寺村				
文化程度	小学 <input checked="" type="checkbox"/> 初中 <input type="checkbox"/> 高中 <input type="checkbox"/> 中专 <input type="checkbox"/> 大学 <input type="checkbox"/> 硕士以上 <input type="checkbox"/>				
职业	农民 <input type="checkbox"/> 工人 <input checked="" type="checkbox"/> 干部 <input type="checkbox"/> 教师 <input type="checkbox"/> 学生 <input type="checkbox"/>				

调查内容:

- 您是否了解该工程? 了解 一般了解 不了解
- 该工程对您的居住环境会有什么影响? 土地 建筑物 其他
- 该矿开采能否提高当地经济发展水平? 能 不能 说不清楚
- 损毁对您造成影响最大的地类是? 耕地 林地 村庄
- 您希望被损毁的地类复垦为? 耕地 林地 草地 村庄
- 您对该工程的态度是? 非常支持 支持 不关心 反对
- 您对被损毁的地类希望如何补偿? 一次性补偿 复垦后再利用
- 您认为复垦为林地的最佳树种名称? 刺槐 落叶松 黄桃
- 您对复垦时间的要求为? 边损毁边复垦 闭矿后统一复垦
- 您愿意监督或参与矿山复垦吗? 愿意 不愿意 无所谓

建议:

调查对象签章	何先风	日期	
调查人签章	高海	日期	2018~11~28

矿山地质环境保护与土地复垦调查问卷

姓名	胡林修	性别	男	年龄	38
工作单位	团山寺村民				
家庭住址	团山寺村				
文化程度	小学 <input checked="" type="checkbox"/> 初中 <input type="checkbox"/> 高中 <input type="checkbox"/> 中专 <input type="checkbox"/> 大学 <input type="checkbox"/> 硕士以上 <input type="checkbox"/>				
职业	农民 <input checked="" type="checkbox"/> 工人 <input type="checkbox"/> 干部 <input type="checkbox"/> 教师 <input type="checkbox"/> 学生 <input type="checkbox"/>				

调查内容:

- 您是否了解该工程? 了解 一般了解 不了解
- 该工程对您的居住环境会有什么影响? 土地 建筑物 其他
- 该矿开采能否提高当地经济发展水平? 能 不能 说不清楚
- 损毁对您造成影响最大的地类是? 耕地 林地 村庄
- 您希望被损毁的地类复垦为? 耕地 林地 草地 村庄
- 您对该工程的态度是? 非常支持 支持 不关心 反对
- 您对被损毁的地类希望如何补偿? 一次性补偿 复垦后再利用
- 您认为复垦为林地的最佳树种名称? 刺槐 落叶松 黄桃
- 您对复垦时间的要求为? 边损毁边复垦 闭矿后统一复垦
- 您愿意监督或参与矿山复垦吗? 愿意 不愿意 无所谓

建议: _____

调查对象签章	胡林修	日期	
调查人签章	郑军	日期	2019.11.28

矿山地质环境保护与土地复垦调查问卷

姓名	胡英	性别	女	年龄	40
工作单位	团山寺村民				
家庭住址	团山寺村				
文化程度	小学□ 初中√ 高中□ 中专□ 大学□ 硕士以上□				
职业	农民□ 工人√ 干部□ 教师□ 学生□				

调查内容:

- 您是否了解该工程? 了解√ 一般了解□ 不了解□
- 该工程对您的居住环境会有什么影响? 土地√ 建筑物□ 其他□
- 该矿开采能否提高当地经济发展水平? 能√ 不能□ 说不清楚□
- 损毁对您造成影响最大的地类是? 耕地√ 林地□ 村庄□
- 您希望被损毁的地类复垦为? 耕地□ 林地□ 草地□ 村庄√
- 您对该工程的态度是? 非常支持□ 支持√ 不关心□ 反对□
- 您对被损毁的地类希望如何补偿? 一次性补偿□ 复垦后再利用√
- 您认为复垦为林地的最佳树种名称? 刺槐√ 落叶松□ 黄桃□
- 您对复垦时间的要求为? 边损毁边复垦□ 闭矿后统一复垦√
- 您愿意监督或参与矿山复垦吗? 愿意√ 不愿意□ 无所谓□

建议: _____

调查对象签章	胡英	日期	
调查人签章	吴国	日期	2019.11.28

矿山地质环境保护与土地复垦调查问卷

姓名	李珠英	性别	男	年龄	58
工作单位	大冶市国山铁矿				
家庭住址	大冶市国山铁矿				
文化程度	小学 <input checked="" type="checkbox"/> 初中 <input type="checkbox"/> 高中 <input type="checkbox"/> 中专 <input type="checkbox"/> 大学 <input type="checkbox"/> 硕士以上 <input type="checkbox"/>				
职业	农民 <input checked="" type="checkbox"/> 工人 <input type="checkbox"/> 干部 <input type="checkbox"/> 教师 <input type="checkbox"/> 学生 <input type="checkbox"/>				

调查内容:

- 您是否了解该工程? 了解 一般了解 不了解
- 该工程对您的居住环境会有什么影响? 土地 建筑物 其他
- 该矿开采能否提高当地经济发展水平? 能 不能 说不清楚
- 损毁对您造成影响最大的地类是? 耕地 林地 村庄
- 您希望被损毁的地类复垦为? 耕地 林地 草地 村庄
- 您对该工程的态度是? 非常支持 支持 不关心 反对
- 您对被损毁的地类希望如何补偿? 一次性补偿 复垦后再利用
- 您认为复垦为林地的最佳树种名称? 刺槐 落叶松 黄桃
- 您对复垦时间的要求为? 边损毁边复垦 闭矿后统一复垦
- 您愿意监督或参与矿山复垦吗? 愿意 不愿意 无所谓

建议: _____

调查对象签章	李珠英	日期	
调查人签章	郑军	日期	2019.11.28

矿山地质环境保护与土地复垦调查问卷

姓名	沈秀芳	性别	女	年龄	48
工作单位	团山寺村 村民				
家庭住址	团山寺村				
文化程度	小学 <input type="checkbox"/> 初中 <input checked="" type="checkbox"/> 高中 <input type="checkbox"/> 中专 <input type="checkbox"/> 大学 <input type="checkbox"/> 硕士以上 <input type="checkbox"/>				
职业	农民 <input checked="" type="checkbox"/> 工人 <input type="checkbox"/> 干部 <input type="checkbox"/> 教师 <input type="checkbox"/> 学生 <input type="checkbox"/>				

调查内容:

1. 您是否了解该工程? 了解 一般了解 不了解
2. 该工程对您的居住环境会有什么影响? 土地 建筑物 其他
3. 该矿开采能否提高当地经济发展水平? 能 不能 说不清楚
4. 损毁对您造成影响最大的地类是? 耕地 林地 村庄
5. 您希望被损毁的地类复垦为? 耕地 林地 草地 村庄
6. 您对该工程的态度是? 非常支持 支持 不关心 反对
7. 您对被损毁的地类希望如何补偿? 一次性补偿 复垦后再利用
8. 您认为复垦为林地的最佳树种名称? 刺槐 落叶松 黄桃
9. 您对复垦时间的要求为? 边损毁边复垦 闭矿后统一复垦
10. 您愿意监督或参与矿山复垦吗? 愿意 不愿意 无所谓

建议: _____

调查对象签章	沈秀芳	日期	
调查人签章	张雷	日期	2019.11.28